





### YUPO® PAPEL SINTÉTICO ORIGINAL

	INFORMACIÓN SOBRE GRADOS YUPO ORIGINAL							
GRAMAJE (LIBRAS)	GRAMAJE (G/M²)	GRADO YUPO	TAMAÑOS DISPONIBLES	PESO M	CAJAS DE HOJAS	CAJAS PATINES	MIL./ PUNTO	
42 T	62 G/M <sup>2</sup>	FPG80	t	t	t	t	3.1	
50 T	73 G/M <sup>2</sup>	FPG 95	35 x 23 28 x 40	85 118	1,000 1,000	10,000 10,000	3.8	
57 T	85 G/M <sup>2</sup>	FPG 110	23 x 35 25 x 38 28 x 40	97 114 134	1,000 1,000 1,000	8,000 8,000 –	4.3	
68 T	100 G/M <sup>2</sup>	FPG 130	23 x 35 25 x 38 28 x 40 38 x 50	115 136 160 272	1,000 1,000 1,000 500	7,000 7,000 – –	5.1	
78 T	116 G/M <sup>2</sup>	FPG 150	23 x 35 38 x 25 40 x 28	132 156 184	1,000 1,000 500	6,000 6,000 –	5.9	
58 C	158 G/M <sup>2</sup>	FPG 200	25 x 38 26 x 40 35 x 23 28 x 40	212 232 180 250	600 600 800 800	5,000 5,000 5,000 -	8.0	
74 C	200 G/M <sup>2</sup>	FPG 250	20 x 26 40 x 26 40 x 28 35 x 23	148 296 319 229	600 600 600 600	4,000 4,000 - 4,000	9.9	
86 C	234 G/M <sup>2</sup>	FPG 300	20 x 26 40 x 26 35 x 23 40 x 28	172 344 266 370	600 600 600 600	3,000 3,000 3,000 -	11.8	
100 C	272 G/M <sup>2</sup>	FIG 350	20 x 26 26 x 40 35 x 23 28 x 40	200 400 310 431	400 400 400 400	2,500 2,500 2,500 –	13.8	
No se recomienda para doblar	390 G/M <sup>2</sup>	QJJ 400	20 x 26 23 x 35 38 x 25 40 x 26	288 446 526 576	N/A N/A N/A N/A	500* 500* 500* 500*	15.7	
	ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS							
62 T	92 G/M <sup>2</sup>	TRASLÚCIDO	23 x 35 25 x 38 26 x 40	105 124 136	N/A N/A N/A	500** 500** 500**	3.5	
104 T	153 G/M <sup>2</sup>	TRASLÚCIDO	23 x 35 25 x 38 26 x 40	176 208 227	N/A N/A N/A	500** 500** 500**	5.9	



#### PAPEL SINTÉTICO BRILLANTE DE SECADO RÁPIDO

Conozca el nuevo YUPO Accel\* ultrabrillante de secado rápido. Este papel sintético premium ofrece tiempos de secado hasta 80% más rápidos, lo cual le proporciona más control sobre los costos de producción y de mano de obra.

### YUPO ACCEL OFRECE:

- Tiempos de secado más rápidos que permiten un tiempo de entrega de hasta un día
- Una superficie con un brillo intenso
- Excelente reproducción del color
- · Rigidez superior
- Velocidades de impresión de hasta 7.000 hojas por hora

TIEMPOS DE SECADO DE YUPO ACCEL						
<b>100%</b> (de cobertura de la tinta)	aproximadamente en	1 hora				
200% (de cobertura de la tinta)	aproximadamente en	2 horas				
<b>300%</b> (de cobertura de la tinta)	aproximadamente en	4 horas				
400% (de cobertura de la tinta)	aproximadamente en	7 horas				

INFORMACIÓN SOBRE GRADOS YUPO ACCEL							
GRAMAJE (LIBRAS)	GRAMAJE (G/M²)	GRADO YUPO	TAMAÑOS DISPONIBLES	PESO M	CAJAS POR RESMA	PEDIDO MÍNIMO	MIL./ PUNTO
50 T	73 G/M <sup>2</sup>	FEB 95	23 x 35 25 x 38	85 100	500 500	500 Cajas	3.8
57 T	85 G/M <sup>2</sup>	FEB 110	23 x 35 25 x 38	97 114	500 500	500 Cajas	4.3
68 T	100 G/M <sup>2</sup>	FEB 130	23 x 35 25 x 38	115 136	250 250	500 Cajas	5.1
78 T	116 G/M <sup>2</sup>	FEB 150	23 x 35 25 x 38	132 156	250 250	500 Cajas	5.9
58 C	158 G/M <sup>2</sup>	FEB 200	23 x 35 26 x 40	212 232	125 125	500 Cajas	8.0
74 C	200 G/M <sup>2</sup>	FEB 250	26 x 40 35 x 23	296 229	125 125	500 Cajas	9.9
86 C	232 G/M <sup>2</sup>	FEB 300	26 x 40 35 x 23	344 266	125 125	500 Cajas	11.8
Dispo	Disponible en rollos y tamaños especiales • Comuníquese con el servicio al cliente						



YUPOBlue® se fabrica y se certifica específicamente para trabajar con la línea Indigo de impresoras digitales de HP®. Al usar YUPO-Blue en las impresoras HP Indigo usted obtendrá la flexibilidad que brinda un sustrato superior para trabajos de impresión que deben cumplir con los tiempos de entrega más exigentes.

### YUPOBlue OFRECE:

- Estabilidad dimensional superior entre los papeles sintéticos
- El mayor nivel de certificación de sustrato de HP: 3 estrellas
- Un mundo de posibilidades 1:1 con la personalización de HP Indigo
- La solución perfecta para piezas de tirada corta y personalizadas
- No se requiere recubrimiento final antes de imprimir\*

INFORMACIÓN SOBRE GRADOS DE YUPOBlue								
GRAMAJE (LIBRAS)	GRAMAJE (G/M²)	GRADO YUPO	TAMAÑOS DIS- PONIBLES	PESO M	CAJAS POR RESMA	CAJAS Por Caja	MIL./ PUNTO	
78 T	116 G/ M <sup>2</sup>	YPBL 150	12 x 18 13 x 19	35 41	250	1,500 †	5.9	
58 C	158 G/ M <sup>2</sup>	YPBL 200	12 x 18 13 x 19 29 x 20**	48 58 137	250	1,000†	8.0	
74 C	200 G/M <sup>2</sup>	YPBL 250	12 x 18 13 x 19 29 x 20**	61 70 175	250	1,000†	9.9	
86 C	234 G/ M <sup>2</sup>	YPBL 300	12 x 18 13 x 19 29 x 20**	71 82 203	200	800 †	11.8	
100 C	272 G/ M <sup>2</sup>	YPBL 350	12 x 18 13 x 19 29 x 20**	83 95 236	100	600 †	13.8	
118 C	319 G/ M <sup>2</sup>	YPBL 400	12 x 18 13 x 19 29 x 20**	97 111 276	100	t	15.7	
	TRASLÚCIDO							
104 T	153 G/M <sup>2</sup>	TRASLÚCIDO	12 x 18 13 x 19	47 54	100	N/A	5.9	

<sup>\*</sup>Según la aplicación, se podría requerir un recubrimiento final (UV o acuoso) después de imprimir.

<sup>\*\*</sup>El tamaño real es de 29.5in x 20.8125in † Disponible en rollos • Comuníquese con el servicio al cliente





### El papel sintético movible y no adhesivo

### YUPO OCTOPUS®

Yupo Corporation comenzó con todos los atributos distintivos de su papel sintético YUPO y añadió "copas" de microsucción en un lado del sustrato. Estas pequeñas copas de succión se adhieren a cualquier superficie plana y lisa. Imprime maravillosamente y se puede despegar y pegar de manera segura en una gran cantidad de superficies lisas, y después se puede despegar y volver a aplicar para una gran cantidad de usos.

### **YUPO Octopus OFRECE:**

- No deja residuos molestos
- No requiere imanes ni genera estática
- Se limpia con un trapo húmedo y se puede volver a aplicar muchas veces
- Se aplica fácilmente, sin problemas y sin encogerse ni crear burbujas o estirarse
- · Funciona sobre vidrio, PVC, aluminio, papel recubierto y más

<sup>\*</sup>YUPO Octopus se recomienda únicamente para uso en interiores.

NOMBRE DEL GRADO	APLICACIÓN	MUESTRAS DISPONIBLES PARA REALIZAR PRUEBAS	ROLLOS/INDI- VIDUAL	ROLLOS/PALÉ 127 CM X 30 M (50 IN X 33 YD)	HOJAS
YUPO OCTOPUS® OS	Offset	Hoja de 101.6 x 71.12 cm (40 x 28 in)	N/A	N/A	101.6 x 71.12 cm (40 x 28 in)
YUPO OCTOPUS® WB	A base de agua Tinte y pigmento IJ	127 cm x 4.5 m (50 in x 5 yd)	127 cm x 30 m (50 in x 33 yd)	25 c/u	N/A
YUPO OCTOPUS® LS	ECO Solvente y látex IJ	127 cm x 4.5 m (50 in x 5 yd)	127 cm x 30 m (50 in x 33 yd)	25 c/u	N/A
YUPO OCTOPUS® UVIJ	UV inyección de tinta y pantalla UV	127 cm x 4.5 m (50 in x 5 yd)	127 cm x 30 m (50 in x 33 yd)	25 c/u	N/A
YUPO OCTOPUS® BLUE	Indigo	Hoja de 30.5 x 45.7 cm (12 x 18 in) Hoja de 33 x 48 cm (13 x 19 in)	N/A	N/A	30,5 x 45.7 cm (12 x 18 in) 33 x 48 cm (13 x 19 in)



## El papel sintético completamente transparente, movible y no adhesivo

### **DESCUBRA AL AMIGO DE OCTOPUS: YUPOJELLY®**

Con todos los mismos beneficios que YUPO Octopus, YUPOJelly es un sustrato completamente transparente que en la parte posterior cuenta con microsucción y no crea burbujas. YUPOJelly es perfecto para decoraciones en ventanas o para cualquier proyecto que requiera una apariencia totalmente transparente.

### YUPOJelly OFRECE:

- No deja residuos molestos
- No requiere imanes ni genera estática
- Se limpia con un trapo húmedo y se puede volver a aplicar muchas veces
- Se aplica fácilmente, sin problemas y sin encogerse ni crear burbujas o estirarse
- · Funciona sobre vidrio, PVC, aluminio, papel recubierto y más

<sup>\*</sup>YUPOJelly se recomienda únicamente para uso en interiores.

NOMBRE DEL GRADO	APLICACIÓN	MUESTRAS DISPONIBLES PARA REALIZAR PRUEBAS	ROLLOS/INDI- VIDUAL	ROLLOS/PALÉ 127 CM X 30 M (50 IN X 33 YD)	HOJAS
YUPO JELLY UVIJ®	UV inyección de tinta y pantalla UV	127 cm x 4.5 m (50 in x 5 yd)	127 cm x 30 m (50 in x 33 yd)	25 c/u	Hoja de 33 cm x 48 cm (19 x 25 in)

011 + 1 + 757.312.9876 | www.yupousa.com

# YUP0illuminate®

### Synthetic UV InkJet Wide-Format Paper

Más ancho es mejor. YUPOilluminate® añade un rendimiento superior a todos sus proyectos. Es perfecto para aplicaciones en exteriores y para carteles.

### YUPOilluminate OFRECE:

- 100% a prueba de agua: perfecto para aplicaciones en exteriores
- Especialmente formateado para impresoras de inyección de tinta UV de formato amplio
- Resistencia a productos químicos, desgarros y fenomenal resistencia UV
- Extraordinariamente opaco para obtener imágenes supernítidas
- · Ofrece una gran adhesión de la tinta
- Sin desprendimiento o con desprendimiento mínimo de la tinta con la prueba de cinta cruzada
- Compatible con procesos de laminado y recubrimiento
- No contiene fibras ni recubrimientos, por lo que ofrece una excelente vida útil

<sup>\*</sup>YUPOilluminate no es compatible con las impresoras de inyección de tinta regulares

INFORMACIÓN SOBRE GRADOS DE YUPOIlluminate ROLLOS CON LONGITUDES DE 30 METROS (100 FT O 33 YD)							
NOMBRE DEL	NOMBRE DEL ANCHO MIL/PT PESO BASE						
FPU 130	137 cm y 152 cm (54 y 60 in)	5	30 kg (68 lb)				
FPU 200	137 cm y 152 cm (54 y 60 in)	8	26 kg (58 lb)				
FPU 250	137 cm y 152 cm (54 y 60 in)	10	33.5 kg (74 lb)				
<b>FPU 300</b> 137 cm y 152 cm (54 y 60 in) 12 40 kg (86 lb)							
Disponible en hojas • Comuníquese con el servicio al cliente							